DTE®

Implant-X

Точность Сила Безопасность

Ваш партнер для высокоточной дентальной имплантации



Двигатель MAXON 0-40 000 об / мин

Крутящий момент до 80 Н/см²

Функция автоматической защиты от перегрузки

Индикация фактических оборотов и крутящего момента

Функция автокалибровки мотора

Эргономичная многофункциональная педаль



Особенности

Идеальный баланс
Баланс между весом наконечника и надежностью мотора снижает утомляемость при сложных операциях

Непревзойденное качество
В Implant X используется бесшумный мотор, произведенный в Швейцарии

Эффективный и стабильный наконечник
Высокоточный наконечник с LED-оптикой и низким уровнем вибрации обеспечивает точное усилие на низкой и высокой скорости

LED подсветка наконечника
Обеспечивает лучшую визуализацию рабочего поля

Высокоточные подшипники GRW
Для наиболее долговечной и надежной службы наконечника

Цветной сенсорный дисплей со стеклянной поверхностью
Легкая и эффективная очистка и дезинфекция

Интуитивное управление
Дисплей демонстрирует каждый этап имплантации с возможностью индивидуальной настройки параметров



Тихая перестальтическая помпа
Легко устанавливается и совместима с одноразовыми ирригационными трубками

Мультифункциональная ножная педаль
Для соблюдения стерильности

Характеристики	
Скорость вращения	300-40 000 об/мин
Крутящий момент	5-80 Н/см
Макс. подача воды	110 мл/мин
Габариты устройства	276*267*110 мм
Габариты мотора	23,4*91 мм
Вес мотора	140 гр
Питание	220В, 50/60 Гц